


CARACTERÍSTICAS



Módulos largos,
em termoplástico.
Toque suave
e silencioso.



Detalhes em relevo
para melhor identificar
a função do módulo.



Tomadas com padrão
conforme NBR 14136.



Tomada na cor vermelha
para identificar corrente
de 20A.



Montagem frontal dos
módulos ao suporte.
Condutores fixados
aos bornes e travados
por parafuso para
contatos perfeitos.



Módulos de
01 posto, 02 postos
e 03 postos.



Módulos nas cores Branco e Grafite.

MÓDULOS

Branco

Grafite



57115/001
57215/001



57115/004
57215/004



57115/002 57215/002
57115/003 57215/003
57115/005 57215/005



57115/025
57215/025



57115/027
57215/027



57115/030 57215/030
57115/032 57215/032



57115/033



57115/041
57215/041



57115/042
57215/042



57115/050
57215/050



57115/051 57215/051
57115/056 57215/056



57115/052
57215/052

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
interruptores				
57115/001	50	04279 5	simples 10A - 250V~	
57215/001	50	05698 3		
57115/002	50	04280 1	paralelo 10A - 250V~	
57115/002	10	04280 1		
57215/002	10	05699 0		
57115/003	10	04281 8	intermediário 10A - 250V~	
57215/003	10	05600 6		
57115/004	10	04282 5	bipolar simples 10A - 250V~	
57215/004	10	05601 3		
57115/005	10	05314 2	bipolar paralelo 10A - 250V~	

pulsadores

57115/025	10	04383 9	10A - 250V~	
57215/025	10	05603 7		
57115/027	10	04284 9	campainha 10A - 250V~	
57215/027	10	05604 4		

tomadas

57115/030	50	06413 1	2P+T 10A - 250V~	
57215/030	10	06414 8		
57115/032	50	04625 0	2P+T 20A - 250V~	
57215/032	10	05607 5		
57115/033	10	05037 0	2P+T 20A - 250V~	

tomadas USB*

57115/041	5	92430 5	USB 1,5A - bivolt	
57215/041	5	92431 2		

*Consumo em standby 0,5W.

tomadas TV

57115/042	10	04288 7	TV/SAT coaxial direta	
57215/042	10	05609 9		

tomadas para telefone*

57115/050*	10	04289 4	4P Telebrás + RJ11 [mod. americano]	
57215/050*	10	05610 5		
57115/051	10	04290 0	RJ11	
57215/051	10	05611 2		

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

tomadas para transmissão de dados*


57115/052	10	06011 9	RJ11	
57115/056	10	05690 7		
57215/056	10	05696 9	RJ45 [cat. 6]	
57115/058	10	06013 3		

*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NA PÁGINA 132.

MÓDULOS

Branco

Grafite



57115/060 57215/062
57215/060 57115/063
57215/061 57215/063



57115/064
57215/064
57215/065




57115/069



57115/070
57215/070



57115/090
57215/090



57115/092



57115/093

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
campainhas eletrônicas*				
57115/060	05	04293 1	450/590 W - bivolt	
57215/060	05	05613 6		
*Este produto ocupa espaço de 2 módulos e permite 2 alternativas de toque.				
campainhas cigarra*				
57215/062	05	05615 0	220V~	
*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.				
campainhas cigarra eletrônicas*				
57115/063	05	06449 0	bivolt	
57215/063	05	06450 6		
*Este produto ocupa espaço de 2 módulos. Instruções de instalação acompanham o produto.				
variadores de luminosidade [dimmer]*				
57115/064	05	93057 3	200W 400W - bivolt	
57215/064	05	93058 0		
57215/065	05	05616 7	400W 220V~	
*Para lâmpadas LED dimerizável.				
variadores de ventilador*				
57115/069	05	93060 3	bivolt	
minuterias eletrônicas*				
57115/070	01	04296 2	400W incandescente 150W fluorescente - bivolt	
57215/070	01	05618 1		
*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.				

*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 1316, 137 e 138.

tampos

57115/090	50	04297 9	cego	
57215/090	50	05619 8		
57115/092	50	04298 6	1 furo ø 9,5 mm	
57215/092	50	05620 4		
57115/093	50	04299 3	tampo para tomada RJ	
57215/093	50	05621 1		